
KLINGER India

KMAG 600 PN 100 – ANSI 600

Indicatore di Livello Magnetico
Magnetic Level Gauge



DESCRIZIONE PRODOTTO – PRODUCT DESCRIPTION

Klinger KMAG600: indicatore di livello magnetico per vapore d'acqua e fluidi in genere, nella versione standard con attacchi al processo flangiati e sfiato e scarico tappati.

Klinger KMAG600: magnetic level gauges for steam and process applications, standard version with flanged process connections and with vent and drain plugged.

APPROVALS & CERTIFICATES

Certificazione PED 2014/68/UE su richiesta
Attestazione ATEX 2014/34/UE su richiesta

Compliance to PED 2014/68/UE upon request
Compliance to ATEX 2014/34/UE upon request


www.klinger.in

Subject to technical alterations.
KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
#6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
e-mail: info@klinger.in

KLINGER trusted. worldwide.

Limiti di Impiego - Working conditions



» **P** MAX.: 103 bar

» **T** MAX. : 400°C


» **ρ** MIN. : 0,3 Kg/dm^3

Codici Klinger per i materiali - Klinger material codes

MAG BODY 316L

FLOAT: 316L	BOLT/NUT LOWER FLANGES: B7/2H	VALVES MAT. CODE FS/H	1S
		VALVES MAT. CODE M/H	2S
	BOLT/NUT LOWER FLANGES: B8M/GR.8M	VALVES MAT. CODE M	3S
		VALVES MAT. CODE M WITH HANDLE IN SS	4S
FLOAT: TITANIUM	BOLT/NUT LOWER FLANGES: B7/2H	VALVES MAT. CODE FS/H	1T
		VALVES MAT. CODE M/H	2T
	BOLT/NUT LOWER FLANGES: B8M/GR.8M	VALVES MAT. CODE M	3T
		VALVES MAT. CODE M WITH HANDLE IN SS	4T

Altri materiali a richiesta – Other materials on request



Componenti - Parts		Materiali – Materials			
		1S / 1T	2S / 2T	3S / 3T	4S / 4T
1(*)	CORPO: TUBO 2''SCH10S SENZA SALDATURA BODY: 2''SCH10S SEAMLESS TUBE	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
2	GALLEGGIANTE FLOAT	MATERIAL CODE xS: AISI316 MATERIAL CODE. xT: TITANIUM			
3	SCALA VISIVA VISUAL SCALE	COLOURED FLAGS: PLASTIC EXTERNAL PARTS: AISI316			
4	CAPPELLO SUPERIORE TOP CAP	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
5	CONNESSIONE LATERALE BRANCH CONNECTION	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
6	FLANGIA DI PROCESSO PROCESS FLANGE	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
7	FLANGIA INFERIORE LOWER FLANGE	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
8	FLANGIA DI CHIUSURA CLOSING FLANGE	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
9	TAPPO DI SFIATO VENT PLUG	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
10	TAPPO DI SCARICO DRAIN PLUG	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
11	GUARNIZIONE GASKET	PDM: GRAPHITE LAMINATE WITH 2 INSERTS IN AISI 316			
12	DADO NUT	ASTM A193 2H	ASTM A193 2H	ASTM A193 GR8M	ASTM A193 GR8M
13	VITE BOLT	ASTM A194 B7	ASTM A194 B7	ASTM A194 B8M	ASTM A194 B8M
14	FASCETTA CLAMP	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
15	MOLLA SPRING	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
16	TARGHETTA LABEL	AISI 316	AISI 316	AISI 316	AISI 316
	VALVOLE (SU RICHIESTA) VALVES (UPON REQUEST)	MAT. CODE FS/H	MAT. CODE M/H	MAT. CODE M	MAT. CODE M WITH HANDLE IN AISI 316

(*) Lunghezza massima consigliata dello strumento 6mt. – Maxium suggested Instrument lenght 20ft.

Specifiche tecniche scala visiva – Visual scale technical data

» Larghezza di visibilità – Width of visibility	25 mm.
» Progettata con sistema anti-vibrante – Designed with anti-vibration system	
» Orientabile a 360° sul tubo – 360 ° adjustable on the tube	
» Costruzione totalmente sigillata – Completely sealed construction	
» Grado di protezione standard – Standard International Protection	IP66
» Passo delle bandierine – Flags pitch	10 mm.
» Colore bandierine per T<200°C – Flags colour with T<200°C	rosso/bianco – red/white
» Colore bandierine per T>200°C – Flags colour with T>200°C	nero/beige – black/beige
» Standard segnalazione guasto galleggiante – Float fault signaling standard	

Accessori – Accessories

» Valvole di attacco al processo – Process connection with valves
» Rubinetti di drenaggio/sfiato – Drain/vent cocks
» Flange di drenaggio/sfiato – Drain/vent flanges
» Scala graduata – Graduated scale
» Lastra antibrina – Non-frosting block
» Verniciatura – Painting
» Flange di chiusura – Closing flanges
» Costruzione con tutte saldature di testa – Full butt weld construction

Altri accessori a richiesta – Other accessories on request

Caratteristiche e dimensioni possono essere soggette a modifiche senza preavviso
Design and dimensions could be subject to modification without notice

www.klinger.in

Subject to technical alterations.
KLINGER Industrial Products India Pvt. Ltd.
#6 Tarana, 1st Floor, GoodEarth Malhar, Kambipura,
Kengeri, Bengaluru 560074, Karnataka, India.

Tel +91 8618523021 / +91 80 2990 9572
e-mail: info@klinger.in